



Serie LH

Torri d'illuminazione a sollevamento idraulico con gruppo elettrogeno integrato

La linea **EXECUTIVE** prevede di serie le seguenti tecnologie di primissimo livello:

- Sensore crepuscolare
- Vasca raccolta liquidi
- Pannello di controllo digitale DSE3110
- Disponibile sia nella versione a **traino lento da cantiere** che con **carrello traino omologato stradale**

Optional

PLUS+ Version (LH Standard + Mains / Generator switch)

AMOS KIT (sistema di abbassamento automatico del palo) | **DSE401** con controllo remoto e tracking

Timone pieghevole in altezza per ottimizzare gli spazi

	MODELLO	ALTEZZA MAX. (m)	TIPO DI PROIETTORI	AREA ILLUMINATA (m ²)	MOTORE	CIL.	GIRI	SISTEMA DI RAFFRED.	POTENZA (kVA)	CONSUMO CARBURANTE (l/h)	AUTONOMIA (h)	PESO (Kg)
PLUS+	LUX H11	8.5	4 X 320W LED	5000	KUBOTA Z482	2	1500	LIQUIDO	3.5	0.55	145	870
PLUS+	LUX H12	8.5	6 X 160W LED	4200	KUBOTA Z482	2	1500	LIQUIDO	3.5	0.55	145	860
NEW	LUX HQ	8.5	4 X 320W LED	5000	KUBOTA Z482	2	1500	LIQUIDO	3.5	0.55	400	1000

Serie LM

Torri d'illuminazione a sollevamento manuale con gruppo elettrogeno integrato

Compatte | Alte prestazioni | Robuste | Resistenti nel tempo
Disponibili nelle versioni con proiettori **LED** e **ioduri Metallici**
Timone pieghevole in altezza di serie
Fino a 16 unità per container

Optional

Versione **PLUS+** (vedi specifiche qui in basso)

Kit versione LS (DSE3110 controller digitale + Sensore crepuscolare)

DSE401 con controllo remoto e tracking

	MODEL	ALTEZZA MAX. (m)	TIPO DI PROIETTORI	AREA ILLUMINATA (m ²)	MOTORE	CIL.	RPM	SISTEMA DI RAFFRED.	POTENZA (kVA)	CONSUMO CARBURANTE (l/h)	AUTONOMIA (h)	PESO (Kg)
	LUX M10	8.5	4 X 160W LED	3300	KUBOTA Z482	2	1500	LIQUIDO	3.5	0.55	145	681
PLUS+	LUX M11	8.5	4 X 320W LED	5000	KUBOTA Z482	2	1500	LIQUIDO	3.5	0.55	145	690
PLUS+	LUX M12	8.5	6 X 160W LED	4200	KUBOTA Z482	2	1500	LIQUIDO	3.5	0.55	145	686
PLUS+	LUX M14C	5.5	4 X 160W LED	2700	YANMAR L70	1	3000	ARIA	4.2	0.50	40	350

* Tutti i modelli sono disponibili anche nella versione a 60 Hz

PLUS+
VERSION

CARRELLO TRAINO STRADALE

DSE3110 CONTROLLER DIGITALE

110% BUNDED TANK
Vasca raccolta liquidi

SENSORE CREPUSCOLARE DI SERIE

SELETTORE RETE | GENERATORE



Serie LC

Torri d'illuminazione alimentate da rete esterna e collegabili in serie

Macchine **Completamente silenziose**, senza gruppo elettrogeno.

Fino a **5 LC12** o **10 LS10** possono essere collegate in serie direttamente alla corrente elettrica o a un gruppo elettrogeno.

Fino a **2 LC12** o **3 LS10** possono essere collegate in serie direttamente ad una torre faro con presa ausiliaria da 1.3 kVA.

NESSUNA SPESA SUL CARBURANTE | ZERO EMISSIONI | ULTRA SILENZIOSA | NON RICHIEDE MANUTENZIONE

	MODELLO	ALTEZZA MAX. (m)	TIPO DI PROIETTORI	INGRESSO USCITA	AREA ILLUMINATA (m ²)	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO	PESO (Kg)
	LUX S10	4.5	6 X 50W LED	16A	1900	PNEUMATICO	83
	LUX S11	4.5	6 X 80W LED	16A	2900	PNEUMATICO	84
	LUX C12	7	4 X 160W LED	16A / 32A	2700	MANUALE	296
NEW	LUX C23	8.5	4 X 320W LED	16A	5000	MANUALE	445



GREEN Series

Un innovativo progetto ecosostenibile che propone una torre faro alimentata totalmente dall'energia assorbita dai **pannelli solari**, e una alimentata **100% a batteria**.
La rivoluzione Green è incominciata anche in casa Luxtower.

NESSUNA SPESA SUL CARBURANTE | ZERO EMISSIONI | ULTRA SILENZIOSA | NON RICHIEDE MANUTENZIONE

LUX SOLAR

	MODELLO	ALTEZZA MASSIMA (m)	TIPO DI PROIETTORI	AREA ILLUMINATA (m ²)	TIPO DI BATTERIA (n.2 unità)	PANNELLO SOLARE (n.2 unità)	AUTONOMIA (hr)	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO	PESO (Kg)
NEW	LUX SOLAR	7.5	4 X 60W LED	2200	12VDC - 260Ah	340 W	9	MANUALE	698

SENSORE CREPUSCOLARE | MODALITÀ MANUALE | AUTO | AUTONOMIA 9 ORE

LUX Battery

	MODELLO	ALTEZZA MASSIMA (m)	TIPO DI PROIETTORI	AREA ILLUMINATA (m ²)	TIPO DI BATTERIA	AUTONOMIA (hrs)	TEMPO DI RICARICA (hrs)	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO	PESO (Kg)
NEW	LUX B.One	5.5	4 X 100W LED	2000	N.2 12V-260Ah	11	9	MANUAL	360
	LUX C23B	5.5	4 X 100W LED	3000	N.4 6V-400Ah	36	12	MANUAL	668

LUCE DI EMERGENZA

TIMER DI SERIE



PERCHÈ SCEGLIERE LUXTOWER



Progettate per lavorare in totale sicurezza



Carpenteria Galvanizzata Rivestimento in poliester



Esperienza nel noleggio di macchine per la costruzione



Proiettori Multi LED IP67 Made in Europe



Versatilità di applicazione Design accattivante



Palo telescopico verticale 12 posizioni di blocco 340° di rotazione



Soluzioni Eco-compatibili



Palo zincato con cuscinetti anti-shock Garantito a vita



Pannello di controllo e proiettori LED dotati di sistema Plug & Play



Monitoraggio GPS LuxTrack on demand



Post vendita & Assistenza clienti veloce ed efficiente



* Immagini indicative a scopo illustrativo

* Immagini indicative a scopo illustrativo

The Luxtower policy keeps improve. The company reserves the right to modify the technical specifications of the elements described in this catalog at any time and without notice for technical or commercial reasons. Product images are indicative only for information.