

Caratteristiche tecniche principali

CARATTERISTICHE TECNICHE

		B15NS	B18NS
Portata nominale	kg	1.500	1.750
Baricentro del carico	mm	500	500
Passo	mm	1.360	1.360
Corridoio stivaggio (pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente)	mm	3.481	3.481
Corridoio stivaggio (pallet 800 x 1.200 longitudinalmente)	mm	3.681	3.681
Raggio di sterzo	mm	1.890	1.890
Velocità trazione (carico / scarico)	km/h	13 / 15	13 / 15
Velocità sollevamento (carico / scarico)	mm/s	380/440	350/440
Velocità abbassamento (carico / scarico)	mm/s	450/500	460/500
Massimo sforzo al gancio (carico / scarico) per 5 minuti	N	12.000 / 13.000	13.000 / 14.000
Pendenza massima superabile (carico / scarico) per 5 minuti	%	13 / 15	13 / 15
Tensione batteria / capacità nominale	V/Ah	48/525	48/525

Equipaggiamento standard Opzioni

SICUREZZA E STABILITÀ

	B15NS	B25NS
Sistema rilevamento operatore (OSS)		
Freno stazionamento elettrico		
Riduzione velocità in curva		
Impianto luci stradali		
Girofaro stroboscopico		
Specchio panoramico		
Blocco per cintura non allacciata		
Guardian Stability System (GSS)		
Luce blu di sicurezza		
Luci di ingombro posteriori		
Brandeggio autolivellante		
GSS+		
<ul style="list-style-type: none"> Riduzione velocità trazione (50%) e angolo brandeggio (2°) quando il montante è sollevato oltre il primo stadio Allarme se il montante è sollevato oltre il primo stadio e il brandeggio è oltre i 2° di inclinazione 		
Sollevamento a velocità controllata		

ERGONOMIA

	B15NS	B25NS
Posto guida ergonomico		
Ampia maniglia di appiglio		
Colonna sterzo inclinabile		
Presa ricarica USB		
Portadocumenti		
Vaschetta portaoggetti		
Volante di dimensioni ridotte		
Display a colori		
Montante con discesa ammortizzata		
Portabicchieri		
Comando inversione su pomello sollevamento		
Semicabina "A" (tetto)		
Maniglia post. con avvisatore acustico		
Sedile molleggiato		
Avviamento con tag NFC		
Inversione mono pedale		

* Nota: Questo elenco si basa sui dati di fabbrica. L'equipaggiamento standard o opzionale possono variare per paesi specifici.

B20NSC	B20NS	B25NS	B30NS	B35NS
2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
500	500	500	500	500
1.360	1.560	1.560	1.710	1.710
3.526	3.697	3.717	3.957	3.962
3.726	3.897	3.917	4.157	4.162
1.930	2.040	2.060	2.300	2.300
13 / 15	14/15	14/15	14/15	14/15
350/440	320/450	300/450	280/400	250/400
470/500	500/460	500/460	380/365	380/365
13.500 / 14.500	10.910/10.500	10.910/10.700	14.460/13.560	14.460/13.860
13 / 15	15 / 27	15 / 25	15 / 27	15 / 25
48/525	48/775	48/775	80/620	80/620

Standard
Optional

PRODUTTIVITÀ

B15NS B25NS

	B15NS	B25NS
Ottima stabilità	Standard	Standard
Estrazione laterale batteria SLIO	Optional	Optional
Estrazione laterale batteria SRIO	Optional	Optional
Lubrificanti per cella frigo	Optional	Optional

AFFIDABILITÀ

B15NS B25NS

	B15NS	B25NS
Controller Curtis IP65	Standard	Optional
Controller Curtis IP67	Optional	Standard
Fondo chiuso	Optional	Optional
Soffietti cilindri brandeggio	Optional	Optional

MANUTENZIONE

B15NS B25NS

	B15NS	B25NS
Pannelli laterali rimovibili senza attrezzi	Standard	Standard
Cilindri cofano di sicurezza	Standard	Standard
Componenti elettrici centralizzati	Standard	Standard