



GANCIO 5T

ATT - 05 - 014 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 5.000 kg. Supporto in metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.



Adatto per
RTH - TH

H6

			
5.000 kg	500 mm	✓	✓



GANCIO 6T

ATT - 05 - 001 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 5.000 kg. Supporto in metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.



Adatto per
RTH - HTH 10.10 - TH

H6

			
6.000 kg	500 mm	✓	✓



GANCIO 8T

ATT - 05 - 003 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 8.000 kg. Supporto in metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.

Adatto per
RTH

H8

			
8.000 kg	1.102 mm	✓	✓



GANCIO 10T

ATT - 05 - 005 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 10.000 kg. Supporto in metallo per lo stoccaggio incluso nel codice.

Adatto per
RTH - HTH 10.10

H10

			
10.000 kg	500 mm	✓	✓



GANCIO 13T

ATT - 05 - 013 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 13.000 kg. Design compatto per aumentare le prestazioni in fase di carico a livello di stabilità del carico.

**Adatto per
RTH**

H13

			
13.000 kg	297 mm	✓	✓



GANCIO 16T

ATT - 05 - 007 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 16.000 kg. Design compatto per aumentare le prestazioni in fase di carico a livello di stabilità del carico.

**Adatto per
HTH**

H16S

			
16.000 kg	350 mm	✓	✓



GANCIO 20T

ATT - 05 - 008 **ATTACCO I**

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 20.000 kg. Design compatto per aumentare le prestazioni in fase di carico a livello di stabilità del carico.



**Adatto per
HTH**

H20S

			
20.000 kg	350 mm		





GANCIO 30T

ATT - 05 - 009 **ATTACCO I**

Gancio oscillante per sollevamento per facilitare il posizionamento dei materiali. Portata sino a 30.000 kg. Design compatto per aumentare le prestazioni in fase di carico a livello di stabilità del carico.



**Adatto per
HTH**

H30S

			
30.000 kg	400 mm	+/- 30°	✓



GANCIO STRETTO 40T

ATT - 05 - 011 **ATTACCO I**

Gancio oscillante per sollevamento per facilitare il posizionamento dei materiali. Portata sino a 40.000 kg. Design compatto per aumentare le prestazioni in fase di carico a livello di stabilità del carico.



**Adatto per
HTH**

H40S

			
40.000 kg	400 mm	+/- 30°	✓